

# ATOMIC RH

mazivo s dlouhodobou životností odolné vůči vysokým tlakům



## Použití:

NILS ATOMIC je určen pro lubrikaci válečkových a kuličkových ložisek zařízení pracujících v prostředí s vysokou vlhkostí, velkými tlaky, nárazy a vibracemi. Vhodný pro normální a zvýšené teploty ložisek (např. pro kamiony, průmyslové stroje a veškerou stavební a zemědělskou techniku).

## Vlastnosti:

- pracovní stabilita
- odolnost vůči vodě
- účinná ochrana proti korozi
- odolnost vůči vysokým tlakům
- odolnost vůči korozi způsobené třením
- velmi dobrá přilnavost

## Technická data:

Provozní teplota při nepřetržitém mazání		°C	-30 / +120
Krátkodobě přípustná maximální hodnota		°C	+ 130
Bod skápnutí	ISO 2176	°C	cca 150
Pracovní konzistence (penetrace)	ISO 2137	1/10 mm	265 až 295
Odolnost vůči vodě	DIN 51807 T1		0 – 90
Ochrana proti korozi	DIN 51802	stupeň	0
Test koroze na mědi při 100°C	DIN 51811	stupeň	1 - 100
Test ložiskového kola	ASTM D 1236		vyhovuje
Timkenův test (OK test)	DIN 52434 T3	N	244,75
Klasifikace	DIN 51502		KP 2 K-30

Bližší informace Vám ochotně poskytnou naši aplikační pracovníci.

**NILS ITALIA SRL** - via Stazione, 28 - 39014 POSTAL (BZ)  
Tel.: +39 (0)473 292400; Fax: +39 (0) 473 291244; e-mail: [nils@nils.it](mailto:nils@nils.it) ; [www.nilsitalia.com](http://www.nilsitalia.com)

Dovozce do ČR : **MICHÁLEK s.r.o.**, Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV  
Tel.: +420 469365151; Fax: +420 469365153; e-mail: [distribuce@michaleksro.cz](mailto:distribuce@michaleksro.cz) , [www.michaleksro.cz](http://www.michaleksro.cz)