

CALIT

mazivo EP s dlouhou trvanlivostí



Charakteristika : CALIT je polotekuté mýdlové EP mazivo modré barvy (na bázi kalcia) s PTFE aditivy.

Použití / aplikace : CALIT je vhodný pro mazání válečkových a valivých ložisek při normálních a zvýšených teplotách. Může být také použit pro práci ve vlhkém prostředí, jakož i v prostředí zatíženém vysokými tlaky a vibracemi.

Vlastnosti :

- oxidační stabilita
- pracovní stabilita
- extrémní odolnost vůči vodě
- dobrá ochrana proti korozi
- odolnost vůči otěrové korozi
- zatížitelnost vysokými tlaky
- velmi přilnavý (adhezní)

Technická data :

Provozní teplota pro nepřetržitou lubrikaci		°C	-30 / +120
Bod skápnutí	ISO 2176	°C	cca 150
Pracovní konzistence (penetrace)	ISO 2137	1/10 mm	265 až 295
Odolnost vůči vodě	DIN 51807/T1		0 – 90
Ochrana proti korozi	DIN 51802	stupeň	0
Test koroze na mědi při 150°C	DIN 51811	stupeň	1 – 100
Viskozita základního oleje při 40°C	DIN 51562	mm ² /s	cca 800
VKA test zatížení svářením	DIN 51350 T4	N	4000
Mechanicko-dynamický test životnosti při 120°C	DIN 51821-02-A/1500/6000-120	h	F50 > 100
Klasifikace	DIN 51502		KPF 2 K-30

Pro více informací kontaktujte naše aplikační pracovníky.

NILS ITALIA SRL - via Stazione, 28 - 39014 POSTAL (BZ)
Tel.: +39 (0)473 292400; Fax: +39 (0) 473 291244; e-mail: nils@nils.it ; www.nilsitalia.com

Dovozce do ČR : **MICHÁLEK s.r.o.**, Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV
Tel.: +420 469365151; Fax: +420 469365153 ; e-mail: distribuce@michaleksro.cz , www.michaleksro.cz