

COMPRESS M 46

minerální kompresorový olej



Použití:

COMPRESS M je minerální olej připravený na bázi striktně vybraných a technologicky progresivních přísad. COMPRESS M je speciálně vyráběný pro alternativní kompresory (pístové kompresory) a rotační typy mazacích kompresorů.

Charakteristika:

- značně prodlužuje životnost mechanických částí
- vynikající deemulgátor s vynikající vlastností separace vzduchu
- perfektní slučitelnost s laky a polykarbonátovými filtry
- ochrana proti oxidaci
- ochrana proti otěru
- ochrana proti korozi
- vynikající reologické vlastnosti (při vysokých i nízkých teplotách)
- nízká těkavost

Specifikace:

DIN 51506 : VDL

Technické údaje:

ISO VG třída			46
Vzhled			čirá kapalina
Hustota při 15°C	DIN 51757	g/cm ³	0,876
Viskozita při 40° C	DIN 51562	mm ² /s	46,0
Index viskozity	ISO 2909		100
Bod vznícení	ISO 2592	°C	225
Bod tuhnutí		°C	- 21

Bližší informace Vám ochotně podají naši aplikační pracovníci

NILS ITALIA SRL - via Stazione, 28 - 39014 POSTAL (BZ)
Tel.: +39 (0)473 292400; Fax: +39 (0) 473 291244; e-mail: nils@nils.it ; www.nilsitalia.com

Dovozce do ČR : **MICHÁLEK s.r.o.**, Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV
Tel.: +420 469365151; Fax: +420 469365153; e-mail: distribuce@michaleksro.cz , www.michaleksro.cz