

MEISSELPASTE

EP – mazivo pro bourací kladiva



Charakteristika: Nils MEISSELPASTE je pasta na bázi minerálního oleje s tuhými lubrifikačními a chemicky aktivními EP-aditivy (např. měď).

Použití / aplikace: Nils MEISSELPASTE je určena pro mazání zasouvatelného (teleskopického) nářadí a ložiskových pouzder pneumatických a hydraulických bouracích kladiv.

Vlastnosti:

- odolnost vůči vodě
- odolnost vůči korozi
- odolnost vůči vysokým tlakům
- odolnost vůči vysoké tepelné zátěži
- velmi dobrá přilnavost

Technická data:

Provozní teplota pro stálou lubrikaci (mazání)		°C	-20 / +1100
Stupeň NLGI	DIN 51818		2
Bod skápnutí	ASTM D 2265	°C	>250
Pracovní konzistence (penetrace) po 60 zdvizích	ASTM D 217	1/10 mm	265 - 295
Viskozita základního oleje při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	350
Odolnost vůči vodě	DIN 51807	grade	0 - 90
Klasifikace	DIN 51502		MF 2 U-20

Pro více informací kontaktujte naše aplikační pracovníky.

NILS ITALIA SRL - via Stazione, 28 - 39014 POSTAL (BZ)
Tel.: +39 (0)473 292400; Fax: +39 (0) 473 291244; e-mail: nils@nils.it ; www.nilsitalia.com

Dovozce do ČR : **MICHÁLEK s.r.o.**, Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV
Tel.: +420 469365151; Fax: +420 469365153; e-mail: distribuce@michaleksro.cz , www.michaleksro.cz