

# TUKAN

## víceúčelové mazivo



### Charakteristika:

Víceúčelové mazivo TUKAN je vysoce kvalitní mazivo na bázi pečlivě vybraných lithiových zahušťovadel a realizovaný speciálním výrobním procesem. TUKAN je tuk s velmi dobrou přilnavostí (adhesivními vlastnostmi), vynikající odolností vůči oxidaci a mimořádnou mechanickou stabilitou.

TUKAN má skvělé konzervační vlastnosti a garantuje vysoce účinnou ochranu vůči korozi.

### Použití / aplikace:

Vhodný pro kluzná ložiska a válečková ložiska pracující při normálních nebo zvýšených teplotách. TUKAN zajišťuje vynikající součinitel tření dokonce i při silných zátěžích. Vhodný pro použití ve vlhkém a prašném prostředí.

### Technická data:

|  |              |         |            |
|--|--------------|---------|------------|
| Provozní teplota pro stálou lubrikaci (mazání) |              | °C      | -20 / +130 |
| Krátkodobě přípustná maximální hodnota         |              | °C      | 140        |
| Bod skápnutí                                   | ISO 2176     | °C      | > 190      |
| Pracovní konzistence (penetrace)               | ISO 2137     | 1/10 mm | 265 až 295 |
| Max. průnik mazivem po :                       |              |         |            |
| 10.000 zdvihů                                  |              | 1/10 mm | 10         |
| 100.000 zdvihů                                 |              | 1/10 mm | 30         |
| Stupeň NLGI                                    |              |         | 2          |
| Zahušťovadlo                                   |              |         | Lithium    |
| Ochrana proti korozi (Emcor)                   | DIN 51802    | stupeň  | 0 – 1      |
| Test Shell „4 kuličky“                         | DIN 51350 T4 | N       | > 3150     |
| Test vymytí vodou (80°C, 1 hodina)             | ASTM D1264   | %       | 3          |

Pro více informací kontaktujte naše aplikační pracovníky.