

WHITE STAR



Charakteristika: NILS WHITE STAR je bílé polosyntetické vysoce účinné EP-speciální-calcium-mýdlové mazivo charakteristické mimořádnou přilnavostí (adhezí).

Použití / aplikace: NILS WHITE STAR je vysokotlaké mazivo snižující opotřebení ložisek i za extrémních podmínek. Je odolné vůči vodě a částečně odolné proti vymývání z ložisek a kluzných bodů. WHITE STAR je mazivo pro dlouhodobou lubrikaci těžkých strojů ve stavebnictví a zemědělství. Zabraňuje otěrové korozi v ložiscích a kluzných bodech pracujících v náročných podmínkách, vlhkosti a vibracích.

Vlastnosti:

- odolnost vůči oxidaci
- extrémní pracovní stabilita
- odolnost vůči vodě
- účinná ochrana proti korozi a otěrové korozi
- odolnost vůči vysokým tlakům
- velmi dobrá přilnavost

Technická data:

Provozní teplota pro stálou lubrikaci (mazání)		°C	-30 / +110
Stupeň NLGI	DIN 51818		2
Bod skápnutí	DIN 51801	°C	+ 150
Pracovní konzistence (penetrace)	ISO 2137	1/10 mm	265 až 295
Odolnost vůči vodě	DIN 51807		0 – 90
Ochrana proti korozi	DIN 51802	stupeň	0
Viskozita základního oleje při 40°C	DIN 51562	mm ² /s	800
Timkenův test (OK zátěž)	ASTM D 2509	lbs	55
Klasifikace	DIN 51502		KPF 2 G-30

Pro více informací kontaktujte naše aplikační pracovníky.

NILS ITALIA SRL - via Stazione, 28 - 39014 POSTAL (BZ)
Tel.: +39 (0)473 292400; Fax: +39 (0) 473 291244; e-mail: nils@nils.it ; www.nilsitalia.com

Dovozce do ČR : **MICHÁLEK s.r.o.**, Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV
Tel.: +420 469365151; Fax: +420 469365153; e-mail: distribuce@michaleksro.cz , www.michaleksro.cz