

YORK LT 794

syntetický převodový olej 75W/140



Popis:

YORK LT 794 je vysoce kvalitní syntetický převodový olej API GL4 pro nejlepší mazání při vysokém rozsahu teplot, který poskytuje maximální ochranu mimořádně zatěžovaným převodům.

YORK LT 794 kombinuje nejvyšší kvalitu syntetických olejů s technologií moderních aditiv. Vytvořený EP film poskytuje maximální ochranu v mezních podmínkách, typických pro práci při velké zátěži, nízké rychlosti a/nebo při silných otřesech. Tento konzistentní kluzký film výrazně zlepšuje mazání a snižuje opotřebení tím, že zvyšuje vrstvu olejového filmu a jeho pevnost, čímž pomáhá zabránit kontaktu kov na kov v převodech a ložiscích.

YORK LT 794 splňuje – vzhledem na svou tekutost při nízkých teplotách – provozní nároky na mazání vozidel pracujících v chladných klimatických podmínkách. Současně však zaručuje konzistentní mazací film i při vysokých teplotách.

YORK LT 794 odpuzuje vodu z kovových povrchů a poskytuje vynikající ochranu zařízení pracujících ve vlhkém prostředí.

Klasifikace:

API : GL 4

Technické údaje:

SAE			75W/140
Hustota při 15°C	DIN 51757	g/ml	0,868
Viskozita při 40°C	DIN 51562	mm ² /s	200
Viskozita při 100°C	DIN 51562	mm ² /s	25,5
Index viskozity			160
Bod tuhnutí		°C	-45

Bližší informace Vám ochotně podají naši aplikační pracovníci.